

**הנדון : מפרט מקוצר לחיפוי וריצוף**

1. ריצוף יהיה מסוג גרניט פורצלן full body ברמת שחיקה של מבני ציבור ובמקדמי החלקה לפי המצויין בתכנית או תקנות הבטיחות. **מחיר יסוד יהיה 120 ש"ח למ"ר (ללא מע"מ).**
2. חיפוי פנים וחוף יהיה מסוג קרמיקה או גרניט פורצלן ויבוצע ע"פ הגבה המסומן בתכניות או עד תקרה אקוסטית (למעט חדר הממ"ד שם יבוצעו שיפולי פי.וי.סי. שחורים בלבד). במקומות המיועדים למראות לא יבוצע חיפוי קרמי, אלא יורכב דיקט להדבקה של המראה. **מחיר יסוד יהיה 100 ש"ח למ"ר (ללא מע"מ).**
3. גודל האריחים יהיה בטווח שבין 4 יח' למ"ר (כגון 45 X 45 ס"מ) ועד 25 יח' למ"ר (כגון 20 X 20 ס"מ). יותר שילוב של עד 3 סוגי אריחים לבחירת האדריכל לכל אחת מהקטגוריות : ריצוף, חיפוי פנים, חיפוי חוף. הכל ע"פ תכנון שיועבר ע"י האדריכל כאשר יקבע ע"י האדריכל סוג וגדלי האריחים. לא תשולם תוספת על חיתוכים או בלאי.
4. ההדבקה תהיה בהתאם לתקן 1353 לאחר יישור קיר התשתית. במקרה של הדבקה רטובה יעשה שימוש בטיט צמנט אקרילי באשור המפקח. הפוגות יהיו בקוים עוברים וישרים בשני הכיוונים ברוחב של כ-3 מ"מ לחיפוי פנים ו-8 מ"מ לחיפוי חוף. הביצוע ע"י "מרווחני צלב". מילוי הפוגות ברובע בגוון לבחירת האדריכל. לחיפוי חוף יבוצע במקום המצויין בחזית או במרווחים של 3 מ' לכל היותר "תפר התפשטות" - פוגה ברוחב 1 ס"מ ובמילוי גמיש באשור המפקח.
5. בכל פינות החיפוי האנכיות והאופקיות (כגון מדרגות) יבוצעו פינות אלומיניום מעוגלות בגוון לבחירת האדריכל. בכל היציאות והמעברים מסוג ריצוף אחד לאחר יבוצע סף אלומיניום או ניקל.

**בהצלחה**