



יחידה פנימית נסתרת
 לחללים גדולים בתפוקות
 גבוהות, לתיעול ארוך

מתועל מערכת לחץ גבוה ELV

ELVOMV4PI-10 + ELVIDSHD-250		ELVOMV4PI-8 +ELVIDSHD-220		דגם	
95,600	85,300	BTU/h	קירור	תפוקה	
28,000	25,000	W			
107,500	88,700	BTU/h	חימום		
31,500	26,000	W			
4.10	3.4	COP	קירור	מקדם יעילות	
4.20	4.2	COP	חימום		
				דירוג אנרגטי	
6,830	7,600	W	קירור	הספק נצרך מעבה	
7,500	6,800	W	חימום		
6,470	6,170	CFM	ספיקת אויר מעבה		
3,800	10,500	M ³ /h			
2,194>2,547	2,547>2,194	CFM	ספיקת אויר מאייד (DC)		
4,330>3,730	4,330>3,730	M ³ /h			
זריקה חופשית	זריקה חופשית	Pa	מפל לחץ חיצוני מעבה		
עד 250	עד 250	Pa	מפל לחץ חיצוני מאייד		
50	-	לילה	רמת רעש יחידה חיצונית Pressure(1m)/(Power) dB(A)a		
62	60	יום			
בשבע דרגות 50>57	בשבע דרגות 50>57	לילה	רמת רעש יחידה פנימית Pressure(1m)/(Power) dB(A)a		
בשבע דרגות 50>57	בשבע דרגות 50>57	יום			
380 / 50 / 3	380 / 50 / 3	V / Hz / Ph	מתח הזנה מעבה		
220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	V / Hz / Ph	מתח הזנה מאייד		
3 x 32	3 x 32	A	מאמ"ת דגם C מעבה		
1 x 16	1 x 16	A	מאמ"ת דגם C מאייד		
1,454 x 515 x 931	1,454 x 515 x 931	W x H x D	מידות יחידת פנים מ"מ		
1,120 x 1,558 x 528	1,558 x 1,120 x 528	W x H x D	מידות יחידת חוץ מ"מ		
157	147	Kg	משקל מעבה		
130	130	Kg	משקל מאייד		
1/2"x7/8" (FLARE/מהמה)	1/2 X 7/8	INCH	חיבורי צנרת קרר (1)		
3/8 X 7/8	3/8 X 7/8	INCH	חיבורי צנרת קרר (מעבה)		
32	32	מ"מ	חיבורי צנרת ניקוז		
50*	30*	מטר	הפרש גובה מקסימלי - מעבה למעלה		
40*	20*	מטר	הפרש גובה מקסימלי - מעבה למטה		
150*	120*	מטר	אורך צנרת מקסימלי		

* אורך צנרת אקוויולנטי